

HORIZONTALLASER SITECH RL



Eigenschaften

- TILT im Nivellierbetrieb
- Reichweite bis 750 m (Radius)

Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung – Bedienfehler sind somit ausgeschlossen.

Anwendungen

- Hoch- und Tiefbau
- Straßenbau
- Innenausbau

Lieferumfang

- SITECH RL
- Akku/Ladegerät
- Schutzkasten

HORIZONTALLASER SITECH RL

Technische Daten

Laserklasse/High Power (Option)	2/3R
Wellenlänge	635 nm
Ausgangsleistung/High Power (Option)	< 1 MW/< 5 mW
Reichweite (Radius)/High Power (Option)	300/750 m
Horizontal/Vertikal	✓ / -
Selbstnivellierbereich	± 5°
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm/30 m
Neigung x,y	-
Neigungskompensation	-
Neigungsgenauigkeit	-
Align-Funktion, Horizontal/Vertikal	-
Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min)	600
Scan-Funktion	-
Ausblendfunktion	✓
Windy-Funktion	✓
Display beleuchtet	✓
Stromversorgung	NiMH+ oder Alkaline Mono-Zelle
Betriebsdauer Akku/Batterie	≈ 70 h / 120 h
Ladezeit	≈ 6 h
Arbeitstemperatur	-15 – +50 °C
Schutzart	IP 67
Gewicht	≈ 3 kg



→ Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung

SITECH DEUTSCHLAND GMBH

ZUM AQUARIUM 6A
46047 OBERHAUSEN
TEL.: +49(0)208-302137-33
E-MAIL: VERTRIEB@SITECH.DE
WWW.SITECH.DE